



## K-FLEX ST COLOR [PÁS]

## K-FLEX ST COLOR [SHEET]

Izolační pás ze syntetického kaučuku o šířce 1 m	Insulating rubber sheets of 1 m in width
Vhodné pro topení, klimatizace a chlazení	Suitable for air-conditioning, heating and plumbing
S povrchovou úpravou BASF (viz. Tabulka RAL barev)	With layer of BASF color paint (see RAL color table)
UV Odolné	UV protection coating
Vnější i vnitřní aplikace	Outdoor and indoor application

Cenik je platný od	01.02.2026	The price list is valid from
	<b>Termín dodání na vyžádání</b>	
	<b>Pouze celá balení</b>	

K-FLEX ST COLOR PÁS		K-FLEX ST COLOR SHEET		
Katalogové číslo	Název produktu	Šířka role	Balení	Cena Kč/ 1 m <sup>2</sup>
Catalog No.	Product name	Sheet width	Packaging	Price Kč/ 1 m <sup>2</sup>
12006.00	K-Flex ST COLOR Pás (tl. 6mm)	1000 mm	30,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>1083.00</b>
12010.00	K-Flex ST COLOR Pás (tl. 10mm)	1000 mm	20,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>1146.00</b>
12013.00	K-Flex ST COLOR Pás (tl. 13mm)	1000 mm	14,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>1236.00</b>
12019.00	K-Flex ST COLOR Pás (tl. 19mm)	1000 mm	10,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>1477.00</b>
12025.00	K-Flex ST COLOR Pás (tl. 25mm)	1000 mm	8,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>1708.00</b>
12032.00	K-Flex ST COLOR Pás (tl. 32mm)	1000 mm	6,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>2114.00</b>
12040.00	K-Flex ST COLOR Pás (tl. 40mm)	1000 mm	4,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>3086.00</b>
12050.00	K-Flex ST COLOR Pás (tl. 50mm)	1000 mm	4,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>3745.00</b>

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, foo Praha 9 - Horní Počernice

K-FLEX ST COLOR PÁS - SAMOLEPÍČÍ		K-FLEX ST COLOR SHEET - ADHESIVE		
Katalogové číslo	Název produktu	Šířka role	Balení	Cena Kč/ 1 m <sup>2</sup>
Catalog No.	Product name	Sheet width	Packaging	Price Kč/ 1 m <sup>2</sup>
12106.00	K-Flex ST COLOR Pás - Samolepící (tl. 6mm)	1000 mm	30,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>1319.00</b>
12110.00	K-Flex ST COLOR Pás - Samolepící (tl. 10mm)	1000 mm	20,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>1381.00</b>
12113.00	K-Flex ST COLOR Pás - Samolepící (tl. 13mm)	1000 mm	14,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>1471.00</b>
12119.00	K-Flex ST COLOR Pás - Samolepící (tl. 19mm)	1000 mm	10,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>1712.00</b>
12125.00	K-Flex ST COLOR Pás - Samolepící (tl. 25mm)	1000 mm	8,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>1943.00</b>
12132.00	K-Flex ST COLOR Pás - Samolepící (tl. 32mm)	1000 mm	6,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>2349.00</b>
12140.00	K-Flex ST COLOR Pás - Samolepící (tl. 40mm)	1000 mm	4,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>1254.00</b>
12150.00	K-Flex ST COLOR Pás - Samolepící (tl. 50mm)	1000 mm	4,0 m <sup>2</sup> / bal	<b>3981.00</b>

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, foo Praha 9 - Horní Počernice

## Baleno v kartonech

## Packed in carton boxes

a x b x c = 1050 mm x 550 mm x 550 mm

Objem | 0,32 m<sup>3</sup> | Volume

## RAL barvy

## RAL Colors

	RAL 5012
	RAL 6032
	RAL 7035
	RAL 1019
	RAL 9002
	RAL 3000
	RAL 9011

\* příplatek 30% RAL 3000

## Technické parametry / Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -40°C do +85°C	Temperature range
Tepelná vodivost $\lambda$ při 0°C ( $\leq 25$ mm)	0,033 W/mK	Thermal conductivity $\lambda$ at 0°C ( $\leq 25$ mm)
Tepelná vodivost $\lambda$ při 0°C ( $> 25$ mm)	0,036 W/mK	Thermal conductivity $\lambda$ at 0°C ( $> 25$ mm)
Součinitel difúzního odporu vodní páry $\mu$		Permeability $\mu$
( $\leq 25$ mm)	$\geq 10\ 000$	( $\leq 25$ mm)
( $> 25$ mm)	$\geq 7\ 000$	( $> 25$ mm)
Reakce na oheň EN 13501-1	C-s3d0	Reaction to Fire



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173