



**K-FLEX K-FONIK [PÁS]**

**K-FLEX K-FONIK [SHEET]**

Protihlukový izolační pás ze syntetického kaučuku	Thermal and acoustic rubber insulation

Ceník je platný od	01.08.2022	The price list is valid from
	<b>Pouze celá balení</b>	

K-FLEX K-FONIK GK PÁS		K-FLEX K-FONIK GK SHEET		
Katalogové číslo	Název produktu	Šířka role	Balení	Cena Kč/ 1 m <sup>2</sup>
Catalog No.	Product name	Sheet width	Packaging	Price Kč/ 1 m <sup>2</sup>
99001,01	K-Flex K-FONIK GK-072 Pás (4 kg/m <sup>2</sup> + 10 mm ST)	1000 x 2000 mm	2	<b>1 857.00</b>
99002,01	K-Flex K-FONIK GK Pás (4 kg/m <sup>2</sup> )	1000 x 2000 mm	2	<b>1 052.00</b>

Ceny uvedeny bez DPH, foo Praha 9 - Horní Počernice

K-FLEX K-FONIK OPEN CELL PÁS		K-FLEX K-FONIK OPEN CELL SHEET		
Katalogové číslo	Název produktu	Šířka role	Balení	Cena Kč/ 1 m <sup>2</sup>
Catalog No.	Product name	Sheet width	Packaging	Price Kč/ 1 m <sup>2</sup>
<b>240 kg / m<sup>3</sup></b>				
99012,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 6mm)	1000 x 1000 mm	48	<b>476.00</b>
99013,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 10mm)	1000 x 1000 mm	32	<b>794.00</b>
99014,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 15mm)	1000 x 1000 mm	20	<b>1 190.00</b>
99015,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 20mm)	1000 x 1000 mm	16	<b>1 600.00</b>
99016,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 25mm)	1000 x 1000 mm	12	<b>1 999.00</b>
99017,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 30mm)	1000 x 1000 mm	10	<b>2 409.00</b>
99018,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 40mm)	1000 x 1000 mm	8	<b>3 218.00</b>
99019,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 50mm)	1000 x 1000 mm	6	<b>4 035.00</b>

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, foo Praha 9 - Horní Počernice

**Baleno v kartonech**

**Packed in carton boxes**

a x b x c = 1020 mm x 190 mm x 190 mm

Objem 0,04 m<sup>3</sup> | Volume



**K-FONIK GK-072**



**K-FONIK GK**



**Baleno v kartonech na paletě**

**Packed in carton boxes on palette**

a x b x c = 2100 mm x 1090 mm x 165 mm

Objem 0,4 m<sup>3</sup> | Volume



**K-FONIK OPEN CELL**



**Technické parametry Technical properties**

Použití pro teplotní rozsah	Temperature range
K-Fonik GK, GK 072	od -40°C do +70°C
Open Cell	od -40°C do +85°C
Tepelná vodivost λ při 0°C (ST GK)	0,036 W/mK
Hmotnost	4.4 kg/m <sup>2</sup> (ST GK 072)
Reakce na oheň EN 13501-1	Fire classification
K-Fonik GK, GK 072	B-s3d0
Open Cell	C-s3d0
K-Fonik GK, GK 072	K-Fonik GK, GK 072
Open Cell	Open Cell



Insul Flex, s.r.o.

**Skład:**

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

[www.insulflex.cz](http://www.insulflex.cz)

[info@insulflex.cz](mailto:info@insulflex.cz)

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010