



K-FLEX SOLAR HT [HADICE]

K-FLEX SOLAR HT [TUBES]

izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2 m	Insulating rubber tubes of 1 m in length
Vhodné pro topení, klimatizace, chlazení a solární vytápění	Suitable for air-conditioning, solar heating, heating and plumbing
Tloušťky izolace 13 mm a 19 mm	Thickness of 13 mm and 19 mm
Také ve verzi: Nekonečná délka hadic v kartonu (hadice v jednom kuse)	Also available: So called "neverending tube" (whole length in one piece)
Také ve verzi: S povrchovou úpravou BASF (RAL 9011)	Also available: With layer of BASF color paint (RAL 9011)
K-FLEX SOLAR HT je vyroben z EPDM kaučuku	K-FLEX SOLAR HT is made with EPDM foam
Barva: Černá	Color: Black

Ceník je platný od 01.08.2022 The price list is valid from

průměr potrubí pipe diameter			K-FLEX SOLAR HT				K-FLEX SOLAR HT					
			13 mm				19 mm					
ocel	Cu		Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m		Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m	
palce	mm	mm	Catalog no.	Type		Price Kč / 1m		Catalog no.	Type		Price Kč / 1m	
	10		1613010,01	13 x 010 SLR	140	112.00						
	12	12	1613012,01	13 x 012 SLR	130	*		1619012,01	19 x 012 SLR	80	*	
1/4	15	15	1613015,01	13 x 015 SLR	112	134.00		1619015,01	19 x 015 SLR	64	249.00	
	18	18	1613018,01	13 x 018 SLR	98	146.00		1619018,01	19 x 018 SLR	58	256.00	
1/2	22	22	1613022,01	13 x 022 SLR	84	160.00		1619022,01	19 x 022 SLR	64	292.00	
3/4	28	28	1613028,01	13 x 028 SLR	64	172.00		1619028,01	19 x 028 SLR	48	349.00	
1	35	35	1613035,01	13 x 035 SLR	50	209.00		1619035,01	19 x 035 SLR	36	406.00	
1 1/4	42	42	1613042,01	13 x 042 SLR	40	235.00		1619042,01	19 x 042 SLR	32	458.00	
1 1/2	48		1613048,01	13 x 048 SLR	32	283.00		1619048,01	19 x 048 SLR	24	560.00	
	54	54	1613054,01	13 x 054 SLR	32	340.00		1619054,01	19 x 054 SLR	18	631.00	
	57	57	1613057,01	13 x 057 SLR		*		1619057,01	19 x 057 SLR		*	
2	60		1613060,01	13 x 060 SLR	28	371.00		1619060,01	19 x 060 SLR	16	706.00	
2 1/2	76	76	1613076,01	13 x 076 SLR	24	497.00		1619076,01	19 x 076 SLR	18	869.00	
3	89	89	1613089,01	13 x 089 SLR	18	*		1619089,01	19 x 089 SLR	16	963.00	

* ceníková cena a termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

průměr potrubí pipe diameter			K-FLEX SOLAR HT - NEKONEČNÁ HADICE				K-FLEX SOLAR HT - NEVERENDING TUBE					
			13 mm				19 mm					
ocel	Cu		Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena / 1 krabice		Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena / 1 krabice	
palce	mm	mm	Catalog no.	Type		Price Kč/ 1box		Catalog no.	Type		Price Kč/ 1box	
1/4	15	15	1653015.01	13 x 015 SNE	25	3 909.00		1659015.01	19 x 015 SNE	25	7 000.00	
	18	18	1653018.01	13 x 018 SNE	25	4 157.00		1659018.01	19 x 018 SNE	25	7 296.00	
1/2	22	22	1653022.01	13 x 022 SNE	25	4 610.00		1659022.01	19 x 022 SNE	25	7 980.00	

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech

Packed in carton boxes

a x b x c = 325 mm x 390 mm x 2100 mm

Objem 0,27 m³ Volume

Baleno v kartonech

Packed in carton boxes

a x b x c = 400 mm x 600 mm x 600 mm

Objem 0,144 m³ Volume



Technické parametry Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -40°C do +150°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při 0°C	0,040 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C
Reakce na oheň EN 13501-1	E	Reaction to Fire



Insul Flex, s.r.o.

Skład:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010



K-FLEX SOLAR HT [HADICE]

K-FLEX SOLAR HT [TUBES]

izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2 m	Insulating rubber tubes of 1 m in length
Vhodné pro topení, klimatizace, chlazení a solární vytápění	Suitable for Air-Conditioning, Solar Heating, Heating and Plumbing
Tloušťky izolace 25 mm a 32 mm	Thickness of 25 mm and 32 mm
K-FLEX SOLAR HT je vyroben z EPDM kaučuku	K-FLEX SOLAR HT is made with EPDM foam

Ceník je platný od	01.08.2022	The price list is valid from

průměr potrubí pipe diameter			25 mm				32 mm				
ocel	Cu	Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m		Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m	
palce	mm	mm	Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m	Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m	
		10									
		12									
1/4		15									
		18	1625018,01	25 x 018 SLR	42	388.00	1632018,01	32 x 018 SLR	32	508.00	
1/2		22	1625022,01	25 x 022 SLR	36	422.00	1632022,01	32 x 022 SLR	32	550.00	
3/4		28	1625028,01	25 x 028 SLR	32	483.00	1632028,01	32 x 028 SLR	24	633.00	
1		35	1625035,01	25 x 035 SLR	24	546.00	1632035,01	32 x 035 SLR	22	713.00	
1 1/4		42	1625042,01	25 x 042 SLR	24	597.00	1632042,01	32 x 042 SLR	16	785.00	
1 1/2		48	1625048,01	25 x 048 SLR	20	692.00	1632048,01	32 x 048 SLR	14	909.00	
		54	1625054,01	25 x 054 SLR	18	*	1632054,01	32 x 054 SLR	12	1 010.00	
		57	1625057,01	25 x 057 SLR	18	*					
2		60	1625060,01	25 x 060 SLR	18	845.00	1632060,01	32 x 060 SLR	10	1 116.00	
2 1/2		76	1625076,01	25 x 076 SLR	12	1 012.00	1632076,01	32 x 076 SLR	8	1 332.00	
3		89	1625089,01	25 x 089 SLR	12	1 096.00	1632089,01	32 x 089 SLR	8	1 442.00	
3 3/4		108					1632108,01	32 x 108 SLR	6	1 754.00	
4		114	1625114,01	25 x 114 SLR	6	*	1632114,01	32 x 114 SLR	6	1 849.00	

* ceniková cena na vyžádání

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech

Packed in carton boxes

a x b x c = 325 mm x 390 mm x 2100 mm

Objem 0,27 m³ Volume



Technické parametry Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -40°C do +150°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při 0°C	0,040 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C
Reakce na oheň EN 13501-1	E	Reaction to Fire



Insul Flex, s.r.o.

Skład:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010