



K-FLEX ST [HADICE]

K-FLEX ST [TUBES]

izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2 m	Insulating rubber tubes of 2 m in length
Vhodné pro topení, klimatizace a chlazení	Suitable for air-conditioning, heating and plumbing
Tloušťky izolace 6 mm, 9 mm a 13 mm	Thickness of 6 mm, 9 mm and 13 mm
Barva: Černá	Color: Black

Ceník je platný od

01.08.2022

The price list is valid from

průměr potrubí pipe diameter			6 mm					9 mm					13 mm				
ocel	Cu	Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m		Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m		Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m		
palce	mm	Catalog no.	Type		Price Kč / 1m		Catalog no.	Type		Price Kč / 1m		Catalog no.	Type		Price Kč / 1m		
	6	1106006,01	06 x 006 ST	496	26.80		1109006,01	09 x 006 ST	352	31.10		1113006,01	13 x 006 ST	200	45.30		
	8	1106008,01	06 x 008 ST	432	28.60		1109008,01	09 x 008 ST	300	32.70		1113008,01	13 x 008 ST	200	*		
	10	1106010,01	06 x 010 ST	364	29.00		1109010,01	09 x 010 ST	266	35.10		1113010,01	13 x 010 ST	172	47.50		
	12	1106012,01	06 x 012 ST	316	30.80		1109012,01	09 x 012 ST	234	37.10		1113012,01	13 x 012 ST	162	51.40		
1/4	15	1106015,01	06 x 015 ST	266	34.30		1109015,01	09 x 015 ST	192	43.50		1113015,01	13 x 015 ST	136	56.50		
	18	1106018,01	06 x 018 ST	220	36.30		1109018,01	09 x 018 ST	166	46.10		1113018,01	13 x 018 ST	118	60.50		
	20	1106020,01	06 x 020 ST	180	*		1109020,01	09 x 020 ST	136	*		1113020,01	13 x 020 ST	98	*		
1/2	22	1106022,01	06 x 022 ST	180	40.40		1109022,01	09 x 022 ST	136	47.20		1113022,01	13 x 022 ST	98	63.60		
	25	1106025,01	06 x 025 ST	180	*		1109025,01	09 x 025 ST	108	59.00		1113025,01	13 x 025 ST	80	69.30		
3/4	28	1106028,01	06 x 028 ST	130	52.70		1109028,01	09 x 028 ST	98	66.20		1113028,01	13 x 028 ST	78	75.80		
	30	1106030,01	06 x 030 ST	112	*		1109030,01	09 x 030 ST	92	*		1113030,01	13 x 030 ST	72	*		
	32						1109032,01	09 x 032 ST	76	*		1113032,01	13 x 032 ST	58	*		
1	35	1106035,01	06 x 035 ST	100	59.60		1109035,01	09 x 035 ST	76	71.80		1113035,01	13 x 035 ST	58	93.10		
	38						1109038,01	09 x 038 ST	66	*		1113038,01	13 x 038 ST	50	*		
	40											1113040,01	13 x 040 ST	48	*		
1 1/4	42	1106042,01	06 x 042 ST	90	69.30		1109042,01	09 x 042 ST	60	84.30		1113042,01	13 x 042 ST	48	107.60		
	45						1109045,01	09 x 045 ST	56	*		1113045,01	13 x 045 ST	44	*		
1 1/2	48						1109048,01	09 x 048 ST	50	95.50		1113048,01	13 x 048 ST	40	121.00		
	50											1113050,01	13 x 050 ST	34	*		
	54	54					1109054,01	09 x 054 ST	46	108.00		1113054,01	13 x 054 ST	34	144.00		
	57						1109057,01	09 x 057 ST	46	*		1113057,01	13 x 057 ST	34	*		
2	60						1109060,01	09 x 060 ST	46	124.00		1113060,01	13 x 060 ST	32	166.00		
	64	64					1109064,01	09 x 064 ST	46	130.00		1113064,01	13 x 064 ST	30	176.00		
2 1/4	70						1109070,01	09 x 070 ST	40	*		1113070,01	13 x 070 ST	26	198.00		
2 1/2	76	76					1109076,01	09 x 076 ST	40	164.00		1113076,01	13 x 076 ST	26	205.00		
	80						1109080,01	09 x 080 ST	36	*		1113080,01	13 x 080 ST	24	231.00		
3	89	89					1109089,01	09 x 089 ST	36	202.00		1113089,01	13 x 089 ST	24	248.00		
3 1/2	102						1109102,01	09 x 102 ST	22	*		1113102,01	13 x 102 ST	16	*		
3 3/4	108	108					1109108,01	09 x 108 ST	22	*		1113108,01	13 x 108 ST	16	367.00		
4	114	114					1109114,01	09 x 114 ST	22	338.00		1113114,01	13 x 114 ST	16	436.00		
	125						1109125,01	09 x 125 ST	22	*		1113125,01	13 x 125 ST	12	520.00		
	133	133					1109114,01	09 x 133 ST	16	*		1113133,01	13 x 133 ST	12	543.00		
5	140						1109140,01	09 x 140 ST	16	*		1113140,01	13 x 140 ST	12	549.00		
5	160	160					1109160,01	09 x 160 ST	16	*		1113160,01	13 x 160 ST	12	659.00		
	168											1113170,01	13 x 170 ST	12	*		

* ceníková cena a termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, foto Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech

Packed in carton boxes

a x b x c = 325 mm x 390 mm x 2100 mm

Objem | 0,27 m³ | Volume



Technické parametry Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -165°C do +110°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při 0°C	0,033 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C
Součinitel difúzního odporu vodní páry μ	≥ 10 000	Permeability μ
Reakce na oheň EN 13501-1	BL-s2d0	Reaction to Fire



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010



K-FLEX ST [HADICE]

K-FLEX ST [TUBES]

izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2 m	Insulating rubber tubes of 2 m length
Vhodné pro topení, klimatizace a chlazení	Suitable for Air-Conditioning, Heating and Plumbing
Tloušťky izolace 19 mm, 25 mm a 32 mm	Thickness of 19 mm, 25 mm and 32 mm
Barva: Černá	Color: Black

Ceník je platný od

01.08.2022

The price list is valid from

průměr potrubí pipe diameter			19 mm					25 mm					32 mm				
ocel	Cu	Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m		Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m		Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m		
palce	mm	mm	Catalog no.	Type		Price Kč / 1m	Catalog no.	Type		Price Kč / 1m		Catalog no.	Type		Price Kč / 1m		
		10	1119010,01	19 x 010 ST	98	88.70	1125010,01	25 x 010 ST	60	*							
		12	1119012,01	19 x 012 ST	88	92.40	1125012,01	25 x 012 ST	54	176.00		1132012,01	32 x 012 ST	40	*		
1/4		15	1119015,01	19 x 015 ST	78	111.00	1125015,01	25 x 015 ST	52	179.00		1132015,01	32 x 015 ST	36	*		
		18	1119018,01	19 x 018 ST	72	119.00	1125018,01	25 x 018 ST	50	183.00		1132018,01	32 x 018 ST	32	275.00		
		20	1119020,01	19 x 020 ST	66	*											
1/2		22	1119022,01	19 x 022 ST	64	133.00	1125022,01	25 x 022 ST	42	206.00		1132022,01	32 x 022 ST	32	308.00		
		25	1119025,01	19 x 025 ST	64	147.00											
3/4		28	1119028,01	19 x 028 ST	48	154.00	1125028,01	25 x 028 ST	40	235.00		1132028,01	32 x 028 ST	24	347.00		
		30	1119030,01	19 x 030 ST	42	*											
		32	1119032,01	19 x 032 ST	36	*											
1		35	1119035,01	19 x 035 ST	36	190.00	1125035,01	25 x 035 ST	24	294.00		1132035,01	32 x 035 ST	22	389.00		
		38	1119038,01	19 x 038 ST	32	*											
		40	1119040,01	19 x 040 ST	32	*											
1 1/4		42	1119042,01	19 x 042 ST	32	228.00	1125042,01	25 x 042 ST	22	351.00		1132042,01	32 x 042 ST	16	464.00		
		45	1119045,01	19 x 045 ST	32	*											
1 1/2		48	1119048,01	19 x 048 ST	24	259.00	1125048,01	25 x 048 ST	18	396.00		1132048,01	32 x 048 ST	14	514.00		
		50	1119050,01	19 x 050 ST	24	*											
		54	1119054,01	19 x 054 ST	24	281.00	1125054,01	25 x 054 ST	16	433.00		1132054,01	32 x 054 ST	12	593.00		
			1119057,01	19 x 057 ST	22	*											
2		60	1119060,01	19 x 060 ST	22	316.00	1125060,01	25 x 060 ST	12	498.00		1132060,01	32 x 060 ST	10	644.00		
		64	1119064,01	19 x 064 ST	18	343.00	1125064,01	25 x 064 ST	12	528.00		1132064,01	32 x 064 ST	10	678.00		
2 1/4		70	1119070,01	19 x 070 ST	18	398.00	1125070,01	25 x 070 ST	12	615.00		1132070,01	32 x 070 ST	8	*		
2 1/2		76	1119076,01	19 x 076 ST	18	400.00	1125076,01	25 x 076 ST	10	627.00		1132076,01	32 x 076 ST	8	783.00		
		80	1119080,01	19 x 080 ST	14	443.00						1132080,01	32 x 080 ST	8	*		
3		89	1119089,01	19 x 089 ST	14	447.00	1125089,01	25 x 089 ST	8	700.00		1132089,01	32 x 089 ST	8	867.00		
3 1/2		102	1119102,01	19 x 102 ST	14	*	1125102,01	25 x 102 ST	6	*		1132102,01	32 x 102 ST	6	*		
3 3/4		108	1119108,01	19 x 108 ST	12	598.00	1125108,01	25 x 108 ST	6	949.00		1132108,01	32 x 108 ST	6	1129.00		
4		114	1119114,01	19 x 114 ST	12	634.00	1125114,01	25 x 114 ST	6	1 004.00		1132114,01	32 x 114 ST	6	1237.00		
		125	1119125,01	19 x 125 ST	10	746.00	1125125,01	25 x 125 ST	6	*		1132125,01	32 x 125 ST	4	*		
		133	1119133,01	19 x 133 ST	8	763.00	1125133,01	25 x 133 ST	4	1 257.00		1132133,01	32 x 133 ST	4	1497.00		
5		140	1119140,01	19 x 140 ST	8	831.00	1125140,01	25 x 140 ST	4	1 318.00		1132140,01	32 x 140 ST	4	1625.00		
		160	1119160,01	19 x 160 ST	8	908.00	1125160,01	25 x 160 ST	4	1 520.00		1132160,01	32 x 160 ST	4	1784.00		
		168	1119170,01	19 x 170 ST	6	*	1125170,01	25 x 170 ST	4	*		1132170,01	32 x 170 ST	4	*		

* ceníková cena a termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, foto Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech

Packed in carton boxes

a x b x c = 325 mm x 390 mm x 2100 mm

Objem 0,27 m³ Volume



Technické parametry / Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -165°C do +110°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při 0°C (≤ 25 mm)	0,033 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C (≤ 25 mm)
Tepelná vodivost λ při 0°C (> 25 mm)	0,036 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C (> 25 mm)
Součinitel difúzního odporu vodní páry μ		Permeability μ
(≤ 25 mm)	≥ 10 000	(≤ 25 mm)
(> 25 mm)	≥ 7 000	(> 25 mm)
Reakce na oheň EN 13501-1	BL-s2d0	Reaction to Fire



Insul Flex, s.r.o.

Skład:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010



K-FLEX ST [HADICE]

K-FLEX ST [TUBES]

izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2 m	Insulating rubber tubes of 2 m length
Vhodné pro topení, klimatizace a chlazení	Suitable for Air-Conditioning, Heating and Plumbing
Tloušťky izolace 30 mm, 40 mm a 50 mm	Thickness of 30 mm, 40 mm and 50 mm
Barva: Černá	Color: Black

Cenik je platný od	01.08.2022	The price list is valid from
	Termín dodání na vyžádání	
	Pouze celá balení	

průměr potrubí pipe diameter			40 mm					50 mm				
ocel	Cu	Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m		Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m		
palce	mm	Catalog no.	Type		Price Kč / 1m		Catalog no.	Type		Price Kč / 1m		
	18	18	1140018,01	40 x 018 ST	22	645.00						
1/2	22	22	1140022,01	40 x 022 ST	22	684.00	1150022,01	50 x 022 ST	12	1 143.00		
	25											
3/4	28	28	1140028,01	40 x 028 ST	16	719.00	1150028,01	50 x 028 ST	10	1 200.00		
	30											
1	35	35	1140035,01	40 x 035 ST	16	752.00	1150035,01	50 x 035 ST	8	1 303.00		
1 1/4	42	42	1140042,01	40 x 042 ST	16	784.00	1150042,01	50 x 042 ST	8	1 354.00		
	45											
1 1/2	48		1140048,01	40 x 048 ST	12	834.00	1150048,01	50 x 048 ST	8	1 398.00		
	54	54	1140054,01	40 x 054 ST	10	879.00	1150054,01	50 x 054 ST	8	1 546.00		
			1140057,01	40 x 057 ST	10	970.00						
2	60		1140060,01	40 x 060 ST	10	1025.00	1150060,01	50 x 060 ST	8	1 806.00		
	64	64	1140064,01	40 x 064 ST	10	1204.00	1150064,01	50 x 064 ST	6	1 931.00		
2 1/4	70						1150070,01	50 x 070 ST	6	2 029.00		
2 1/2	76	76	1140076,01	40 x 076 ST	10	1299.00	1150076,01	50 x 076 ST	6	2 103.00		
	80											
3	89	89	1140089,01	40 x 089 ST	10	1321.00	1150089,01	50 x 089 ST	6	2 737.00		
3 1/2	102						1150102,01	50 x 102 ST	4	2 805.00		
3 3/4	108	108	1140108,01	40 x 108 ST	6	1428.00	1150108,01	50 x 108 ST	4	2 835.00		
4	114	114	1140114,01	40 x 114 ST	6	1465.00	1150114,01	50 x 114 ST	4	2 881.00		
	125											
	133	133										
5	140		1140140,01	40 x 140 ST	6	1923.00	1150140,01	50 x 140 ST	2	3 212.00		
	160	160	1140160,01	40 x 160 ST	4	2334.00						
	168		1140170,01	40 x 170 ST	4	2472.00	1150170,01	50 x 170 ST	2	3 568.00		

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech

Packed in carton boxes

a x b x c = 325 mm x 390 mm x 2100 mm

Objem 0,27 m³ Volume



Technické parametry Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -165°C do +110°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při 0°C (> 25 mm)	0,036 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C (> 25 mm)
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ (> 25 mm)	≥ 7 000	Permeability μ (> 25 mm)
Reakce na oheň EN 13501-1	BL-s2d0	Reaction to Fire



Insul Flex, s.r.o.

Skład:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010