



K-FLEX KRAFT - ST DUCT [PÁS]

K-FLEX KRAFT - ST DUCT [SHEET]

Izolační pás ze syntetického kaučuku o šířce 1 nebo 1,5 m	Insulating rubber sheets of 1 or 1,5 m in width
Vhodné pro topení, vzduchotechniku, klimatizace a chlazení	Suitable for air-conditioning, heating and plumbing
Barva: KRAFT, ST Duct - černá	Color: KRAFT, ST Duct - Black
verze KRAFT je potažena hliníkovou fólií se skelnou mřížkou	KRAFT version is with aluminium foil with reinforcing glasswool scrim

Ceník je platný od	01.04.2020	The price list is valid from
	Pouze celá balení	

K-FLEX KRAFT PÁS - SAMOLEPÍČÍ		K-FLEX KRAFT SHEET - ADHESIVE		
Katalogové číslo	Název produktu	Šířka role	Balení	Cena Kč/ 1 m ²
Catalog No.	Product name	Sheet width	Packaging	Price Kč/ 1 m ²
4106,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 6 mm) (černý + ALU)	1500 mm	45,0 m ² / bal	256.00
4110,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 10 mm) (černý + ALU)	1500 mm	30,0 m ² / bal	387.00
4112,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 12 mm) (černý + ALU)	1500 mm	22,5 m ² / bal	436.00
4115,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 15 mm) (černý + ALU)	1500 mm	18,0 m ² / bal	502.00
4120,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 20 mm) (černý + ALU)	1500 mm	15,0 m ² / bal	633.00
4125,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 25 mm) (černý + ALU)	1500 mm	12,0 m ² / bal	818.00
4130,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 30 mm) (černý + ALU)	1500 mm	9,0 m ² / bal	943.00
4140,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 40 mm) (černý + ALU)	1500 mm	6,0 m ² / bal	*

* ceniková cena a termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, IČO Praha 9 - Horní Počernice

K-FLEX ST DUCT PÁS - SAMOLEPÍČÍ		K-FLEX ST DUCT SHEET - ADHESIVE		
Katalogové číslo	Název produktu	Šířka role	Balení	Cena Kč/ 1 m ²
Catalog No.	Product name	Sheet width	Packaging	Price Kč/ 1 m ²
5006,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 6 mm) (černý)	1500 mm	45,0 m ² / bal	224.00
5010,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 10 mm) (černý)	1500 mm	30,0 m ² / bal	402.00
5012,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 12 mm) (černý)	1500 mm	22,5 m ² / bal	432.00
5015,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 15 mm) (černý)	1500 mm	18,0 m ² / bal	506.00
5020,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 20 mm) (černý)	1500 mm	15,0 m ² / bal	704.00
5025,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 25 mm) (černý)	1500 mm	12,0 m ² / bal	*
5030,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 30 mm) (černý)	1500 mm	9,0 m ² / bal	*
5040,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 40 mm) (černý)	1500 mm	6,0 m ² / bal	*

* ceniková cena a termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, IČO Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v pytlích

Packed in bags

Objem 0,4 m³ | Volume

Technické parametry / Technical properties

Použití pro teplotní rozsah		Temperature range
Kraft, ST Duct	od -40°C do +85°C	Kraft, ST Duct
Tepelná vodivost λ při 0°C (≤ 25 mm)	0,033 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C (≤ 25 mm)
Tepelná vodivost λ při 0°C (> 25 mm)	0,036 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C (> 25 mm)
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ		Permeability μ
ST Duct	≥ 7 000	ST Duct
Kraft	≥ 10 000	Kraft
Reakce na oheň EN 13501-1		Reaction to Fire
ST Duct	B-s3d0	ST Duct
Kraft	E	Kraft



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010