



## K-FLEX KRAFT - ST DUCT [PÁS]

### K-FLEX KRAFT - ST DUCT [SHEET]

izolační pás ze syntetického kaučuku o šířce 1 nebo 1,5 m	Insulating rubber sheets of 1 or 1,5 m in width
Vhodné pro topení, vzduchotechniku, klimatizace a chlazení	Suitable for air-conditioning, heating and plumbing
Barva: KRAFT, ST Duct - černá	Color: KRAFT, ST Duct - Black
verze KRAFT je potažena hliníkovou fólií se skelnou mřížkou	KRAFT version is with aluminium foil with reinforcing glasswool scrim

Cenik je platný od	01.08.2022	The price list is valid from
	Pouze celá balení	

K-FLEX KRAFT PÁS - SAMOLEPÍČÍ		K-FLEX KRAFT SHEET - ADHESIVE		
Katalogové číslo	Název produktu	Šířka role	Balení	Cena Kč/ 1 m <sup>2</sup>
Catalog No.	Product name	Sheet width	Packaging	Price Kč/ 1 m <sup>2</sup>
4106,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 6 mm) (černý + ALU)	1500 mm	45,0 m <sup>2</sup> / bal	338.00
4110,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 10 mm) (černý + ALU)	1500 mm	30,0 m <sup>2</sup> / bal	512.00
4112,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 12 mm) (černý + ALU)	1500 mm	22,5 m <sup>2</sup> / bal	576.00
4115,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 15 mm) (černý + ALU)	1500 mm	18,0 m <sup>2</sup> / bal	664.00
4120,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 20 mm) (černý + ALU)	1500 mm	15,0 m <sup>2</sup> / bal	837.00
4125,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 25 mm) (černý + ALU)	1500 mm	12,0 m <sup>2</sup> / bal	1 083.00
4130,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 30 mm) (černý + ALU)	1500 mm	9,0 m <sup>2</sup> / bal	1 248.00
4140,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 40 mm) (černý + ALU)	1500 mm	6,0 m <sup>2</sup> / bal	*

\* ceniková cena a termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

K-FLEX ST DUCT PÁS - SAMOLEPÍČÍ		K-FLEX ST DUCT SHEET - ADHESIVE		
Katalogové číslo	Název produktu	Šířka role	Balení	Cena Kč/ 1 m <sup>2</sup>
Catalog No.	Product name	Sheet width	Packaging	Price Kč/ 1 m <sup>2</sup>
5006,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 6 mm) (černý)	1500 mm	45,0 m <sup>2</sup> / bal	295.00
5010,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 10 mm) (černý)	1500 mm	30,0 m <sup>2</sup> / bal	486.00
5012,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 12 mm) (černý)	1500 mm	22,5 m <sup>2</sup> / bal	556.00
5015,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 15 mm) (černý)	1500 mm	18,0 m <sup>2</sup> / bal	647.00
5020,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 20 mm) (černý)	1500 mm	15,0 m <sup>2</sup> / bal	817.00
5025,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 25 mm) (černý)	1500 mm	12,0 m <sup>2</sup> / bal	996.00
5030,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 30 mm) (černý)	1500 mm	9,0 m <sup>2</sup> / bal	1 240.00
5040,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 40 mm) (černý)	1500 mm	6,0 m <sup>2</sup> / bal	*

\* ceniková cena a termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

#### Baleno v pytlích

#### Packed in bags

Objem 0,4 m<sup>3</sup> Volume



#### Technické parametry Technical properties

Použití pro teplotní rozsah		Temperature range
Kraft, ST Duct	od -40°C do +85°C	Kraft, ST Duct
Tepelná vodivost λ při 0°C (≤ 25 mm)	0,033 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C (≤ 25 mm)
Tepelná vodivost λ při 0°C (> 25 mm)	0,036 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C (> 25 mm)
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ		Permeability μ
ST Duct	≥ 7 000	ST Duct
Kraft	≥ 10 000	Kraft
Reakce na oheň EN 13501-1		Reaction to Fire
ST Duct	B-s3d0	ST Duct
Kraft	E	Kraft



Insul Flex, s.r.o.

**Skład:**

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010