K-FLEX K-FONIK [PÁS]

K-FLEX K-FONIK [SHEET]

Protihlukový izolační pás ze syntetického kaučuku	Thermal and acoustic rubber insulation

Ceník je platný od	01.04.2020	The price list is valid from
	Pouze celá balení	

K-FLEX K-FONIK GK PÁS / K-FLEX K-FONIK GK SHEET

Katalogové číslo Catalog No.	Název produktu Product name	Šířka role Sheet width	Balení Packaging	Cena Kč/ 1 m² Prize Kč/ 1 m²
99001,01	K-Flex K-FONIK GK-072 Pás (4 kg/m2 + 10 mm ST)	1000 x 2000 mm	2	1 404.00
99002,01	K-Flex K-FONIK GK Pás (4 kg/m2)	1000 x 2000 mm	2	796.00

Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

K-FLEX K-FONIK OPEN CELL PÁS / K-FLEX K-FONIK OPEN CELL SHEET

Katalogové číslo Catalog No.	Název produktu Product name	Šířka role Sheet width	Balení Packaging	Cena Kč/ 1 m² Prize Kč/ 1 m²
	240 kg / m3			
99012,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 6mm)	1000 x 1000 mm	48	360.00
99013,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 10mm)	1000 x 1000 mm	32	600.00
99014,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 15mm)	1000 x 1000 mm	20	900.00
99015,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 20mm)	1000 x 1000 mm	16	1 210.00
99016,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 25mm)	1000 x 1000 mm	12	1 511.00
99017,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 30mm)	1000 x 1000 mm	10	1 821.00
99018,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 40mm)	1000 x 1000 mm	8	2 433.00
99019,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 50mm)	1000 x 1000 mm	6	3 050.00

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech
Packed in carton boxes

a x b x c = 1020 mm x 190 mm x 190 mm

Objem 0,04 m³ Volume

Baleno v kartonech na paletě
Packed in carton boxes on palette

a x b x c = 2100 mm x 1090 mm x 165 mm

Objem 0,4 m³ Volume

K-FONIK GK-072



K-FONIK GK

K-FONIK OPEN CELL

Technické parametry		Technical properties
Použití pro teplotní rozsah		Temperature range
K-Fonik GK, GK 072	od -40°C do +70°C	K-Fonik GK, GK 072
Open Cell	od -40°C do +85°C	Open Cell
Tepelná vodivost λ při 0°C (ST GK)	0,036 W/mK	Thermal conductivity λ at +0°C (ST GK)
Hmotnost	4.4 kg/m2 (ST GK 072)	Weight
Reakce na oheň EN 13501-1		Fire classification
K-Fonik GK, GK 072	B-s3d0	K-Fonik GK, GK 072
Open Cell	C-s3d0	Open Cell

Insul Flex, s.r.o.
Sklad:
Náchodská 2528/63a
193 00, Praha 9

www.insulflex.cz | info@insulflex.cz
Mob. Tel.: +420 608 240 036 | Mob. Tel.: +420 725 363 173
Tel.: +420 281 862 010