



K-FLEX ST/SK [HADICE]

K-FLEX ST/SK [TUBES]

Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2 m - samolepící	Insulating rubber tubes of 2 m in length - adhesive
Vhodné pro topení, klimatizace a chlazení	Suitable for air-conditioning, heating and plumbing
Tloušťky izolace 9 mm, 13 mm, 19mm, 25mm a 32mm	Thickness of 9 mm, 13 mm, 19mm, 25mm and 32mm
Barva: Černá	Color: Black

Ceník je platný od	01.04.2020	The price list is valid from
	Termín dodání na vyžádání	
	Pouze celá balení	

průměr potrubí pipe diameter			9 mm				13 mm					
ocel	Cu		Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m		Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m	
palce	mm	mm	Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m		Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m	
	12	12	1192012,01	09 x 012 ST/SK	234	61.30		1193012,01	13 x 012 ST/SK	162	82.00	
1/4	15	15	1192015,01	09 x 015 ST/SK	192	62.80		1193015,01	13 x 015 ST/SK	136	84.00	
	18	18	1192018,01	09 x 018 ST/SK	166	67.00		1193018,01	13 x 018 ST/SK	118	88.80	
1/2	22	22	1192022,01	09 x 022 ST/SK	136	69.00		1193022,01	13 x 022 ST/SK	98	92.00	
3/4	28	28	1192028,01	09 x 028 ST/SK	98	80.30		1193028,01	13 x 028 ST/SK	78	107.00	
1	35	35	1192035,01	09 x 035 ST/SK	76	88.20		1193035,01	13 x 035 ST/SK	58	127.00	
1 1/4	42	42	1192042,01	09 x 042 ST/SK	60	93.50		1193042,01	13 x 042 ST/SK	48	144.00	
1 1/2	48		1192048,01	09 x 048 ST/SK	50	127.00		1193048,01	13 x 048 ST/SK	40	158.00	
	54	54	1192054,01	09 x 054 ST/SK	46	154.00		1193054,01	13 x 054 ST/SK	34	194.00	
2	60		1192060,01	09 x 060 ST/SK	46	175.00		1193060,01	13 x 060 ST/SK	32	222.00	
		64						1193064,01	13 x 064 ST/SK	30	232.00	
2 1/2	76	76	1192076,01	09 x 076 ST/SK	40	198.00		1193076,01	13 x 076 ST/SK	26	265.00	
3	89	89	1192089,01	09 x 089 ST/SK	36	215.00		1193089,01	13 x 089 ST/SK	24	318.00	
4	114	114						1193114,01	13 x 114 ST/SK	16	543.00	

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, IČO Praha 9 - Horní Počernice

průměr potrubí pipe diameter			19 mm				25 mm					
ocel	Cu		Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m		Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m	
palce	mm	mm	Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m		Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m	
	12	12	1199012,01	19 x 012 ST/SK	88	152.00						
1/4	15	15	1199015,01	19 x 015 ST/SK	78	157.00						
	18	18	1199018,01	19 x 018 ST/SK	72	166.00		1199218,01	25 x 018 ST/SK	50	254.00	
1/2	22	22	1199022,01	19 x 022 ST/SK	64	184.00		1199222,01	25 x 022 ST/SK	42	281.00	
3/4	28	28	1199028,01	19 x 028 ST/SK	48	208.00		1199228,01	25 x 028 ST/SK	40	316.00	
1	35	35	1199035,01	19 x 035 ST/SK	36	251.00		1199235,01	25 x 035 ST/SK	24	385.00	
1 1/4	42	42	1199042,01	19 x 042 ST/SK	32	295.00		1199242,01	25 x 042 ST/SK	22	453.00	
1 1/2	48		1199048,01	19 x 048 ST/SK	24	332.00		1199248,01	25 x 048 ST/SK	18	506.00	
	54	54	1199054,01	19 x 054 ST/SK	24	367.00		1199254,01	25 x 054 ST/SK	16	568.00	
2	60		1199060,01	19 x 060 ST/SK	22	411.00		1199260,01	25 x 060 ST/SK	12	642.00	
		64	1199064,01	19 x 064 ST/SK	18	439.00		1199264,01	25 x 064 ST/SK	12	679.00	
2 1/2	76	76	1199076,01	19 x 076 ST/SK	18	511.00		1199276,01	25 x 076 ST/SK	10	798.00	
3	89	89	1199089,01	19 x 089 ST/SK	14	564.00		1199289,01	25 x 089 ST/SK	8	880.00	
4	114	114	1199114,01	19 x 114 ST/SK	12	791.00		1199314,01	25 x 114 ST/SK	6	1242.00	

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, IČO Praha 9 - Horní Počernice



32 mm				
Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m	
Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m	
1199318,01	32 x 018 ST/SK	32	363.00	
1199322,01	32 x 022 ST/SK	32	404.00	
1199328,01	32 x 028 ST/SK	24	449.00	
1199335,01	32 x 035 ST/SK	22	499.00	
1199342,01	32 x 042 ST/SK	16	587.00	
1199348,01	32 x 048 ST/SK	14	647.00	
1199354,01	32 x 054 ST/SK	12	759.00	
1199360,01	32 x 060 ST/SK	10	817.00	
1199364,01	32 x 064 ST/SK	10	860.00	
1199376,01	32 x 076 ST/SK	8	981.00	
1199389,01	32 x 089 ST/SK	8	1085.00	
1199414,01	32 x 114 ST/SK	6	1528.00	

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, IČO Praha 9 - Horní Počernice

Technické parametry	Technical properties	
Použití pro teplotní rozsah	od -40°C do +85°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při 0°C (≤ 25 mm)	0,033 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C (≤ 25 mm)
(> 25 mm)	0,036 W/mK	(> 25 mm)
Součinitel dif. odporu v. páry μ (≤ 25 mm)	≥ 10 000	Permeability μ (≤ 25 mm)
(> 25 mm)	≥ 7 000	(> 25 mm)
Reakce na oheň EN 13501-1	BL-s2d0	Reaction to Fire EN 13501-1



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:
Náchodská 2528/63a
193 00, Praha 9

www.insulflex.cz	info@insulflex.cz
Mob. Tel.: +420 608 240 036	Mob. Tel.: +420 725 363 173
Tel.: +420 281 862 010	