

## K-FLEX® K-FIRE SEALANT A PLUS



### **K-FLEX®** ▶ K-FIRE SEALANT A PLUS (TMEL)

K-FIRE SEALANT A PLUS je ohnivzdorný akrylátový tmel na bázi vody určený pro vnitřní použití v mezerách a prostupech vedení odolávajících ohni a kouři.

K-FIRE SEALANT A PLUS lze použít tam, kde je vyžadován protipožární a/nebo akustický spoj s mírným pohybem.

K-FIRE SEALANT A PLUS poskytuje dobrou přilnavost k většině běžných stavebních materiálů, jako jsou cihly, beton, sádkarton, dřevo atd.

### **MONTÁŽ** ▶

- Zajistěte, aby všechny kontaktní povrchy byly čisté, bez prachu, oleje a mastnoty.
- Zajistěte, aby byl otvor naplněn podkladovým materiálem (je-li to třeba).
- Vyplňte otvor do požadované hloubky.
- Plnicí hloubka: 10 až 30 mm.
- Do 30 minut upravte povrch vlhkou stěrkou.

### **APLIKACE** ▶

- stavební spáry v požárních přepážkách a podlahách,
- akustická těsnění kolem obvodů protipožárních přepážek,
- mezery za rámy ohnivzdorných dveří,
- usazení ohnivzdorných mřížek, intumescentních ucpávek atd.,
- kolem kovových trubek,
- kolem průchodů kabelů.

### **SCHVÁLENÍ** ▶

CE označení 0843-CPR-0284  
ETA 15-0818  
ETAG 026-2 (2011) dle EN 1366-3 Těsnění prostupů  
ETA 15-0795  
ETAG 026-3 (2011) dle EN 1366-4 Těsnění lineárních spojů a spár

## TECHNICKÉ ÚDAJE ▶

K-FLEX® K-FIRE ▶ SEALANT A PLUS (TMEL)		
Parametr	Hodnota	Testovací metoda
Požární třída	až EI 240	EN 1366-3 EN 1366-4
Ucpávka testována pro	lehké přičky: min. tloušťka 100 mm pevné stěny: min. tloušťka 100 mm pevné podlahy: min. tloušťka 150 mm  - měděné trubky do Ø 35 mm - měděné trubky do Ø 54 mm + izolace MW - ocelové trubky do Ø 89 mm - ocelové trubky do Ø 219 mm + izolace MW - svazky elektrických kabelů - svazky sdělovacích kabelů	
Testované prostupy	- rovinná spára do W50 + podkladový materiál  *MW: minerální vlna	
Trvanlivost a použitelnost	Typ Z <sub>1</sub> : určen pro vnitřní použití při teplotách nad 0 °C.	EOTA TR 024:2009
Aplikační teplota	+5°C až +40°C	
Skladovací teplota	+5°C až +30°C	
Hustota	1.64 g/ml	
Rozpustnost ve vodě	mísitelný	
Ekologické údaje	bez halogenů netoxický bezprašný	

## SORTIMENT ▶

K-FLEX® K-FIRE ▶ SEALANT A PLUS (TMEL)		
Typ	Kusů v krabici	Kód
K-FLEX® K-FIRE SEALANT A PLUS - 310 ml patrona, bílý	25	850CL020201

