

K-FLEX® K-FIRE PIPE WRAP



K-FLEX® ▶ K-FIRE PIPE WRAP (PÁSKA)

K-FLEX® K-FIRE PIPE WRAP je prostředek pro utěsnění průchodů potrubí, které se používá tam, kde hořlavé trubky a izolované kovové trubky procházejí stěnami a podlahami.

K-FLEX® K-FIRE PIPE WRAP se dodává v baleních v závislosti na průměru trubky. Páska se omotá kolem trubky a zatlačí se do otvoru v přepážce, nebo zalije maltou K-FLEX® K-FIRE EX MORTAR.

MONTÁŽ ▶

- Konstrukce podkladu kolem trubky by měla být pevná.
- Upevněte pásku kolem trubky pomocí samolepky a zasuňte ji kolem trubky do otvoru ve stěně/podlaze do správné polohy.
- Utěsněte mezeru správným tmelem.

APLIKACE ▶

- utěsnění vstupů hořlavých trubek,
- utěsnění vstupů nehořlavých trubek s tepelnou izolací,
- utěsnění vstupů kabelů.

SCHVÁLENÍ ▶

CE označení 0843-CPR-0411
ETA 17-1049
ETAG 026-2 (2011) dle EN 1366-3 Těsnění vstupů

TECHNICKÉ ÚDAJE ▶

K-FLEX® K-FIRE ▶ PIPE WRAP (PÁSKA)		
Parametr	Hodnota	Testovací metoda
Požární třída	až EI 240	EN 1366-3
Ucpávka testována pro	lehké příčky: min. tloušťka 100 mm pevné stěny: min. tloušťka 100 mm pevné podlahy: min. tloušťka 150 mm - PVC-U trubka do Ø 315 mm - PP trubka do Ø 75 mm - PE trubka do Ø 250 mm - ABS trubka do Ø 250 mm - SAN+PVC trubka do Ø 250 mm	
Testované prostory	- svazek 2 trubek z PVC-U, PP, PE, ABS a SAN+PVC - trubka Geberit Mepla do Ø 75 mm - PVC-U trubka do Ø 110 mm + izolace FEF - měděná trubka do Ø 54 mm + izolace FEF - ocelová trubka do Ø 165 mm + izolace FEF *FEF = pružná elastomerová pěna	
Trvanlivost a použitelnost	Typ X: určený do podmínek vystavených povětrnosti.	EOTA TR 024:2009


SORTIMENT ▶

K-FLEX® K-FIRE ▶ PIPE WRAP (PÁSKA)		
Typ	Počet vrstev	Kód
K-FLEX® K-FIRE PIPE WRAP - předřezané pásy do Ø 55 mm	2 vrstvy, šířka 50mm	850VRFW0055
K-FLEX® K-FIRE PIPE WRAP - předřezané pásy do Ø 82 mm	2 vrstvy, šířka 50mm	850VRFW0082
K-FLEX® K-FIRE PIPE WRAP - předřezané pásy do Ø 110 mm	2 vrstvy, šířka 50mm	850VRFW0110
K-FLEX® K-FIRE PIPE WRAP - předřezané pásy do Ø 125 mm	4 vrstvy, šířka 75mm	850VRFW0125
K-FLEX® K-FIRE PIPE WRAP - předřezané pásy do Ø 160 mm	4 vrstvy, šířka 75mm	850VRFW0160
K-FLEX® K-FIRE PIPE WRAP - předřezané pásy do Ø 200 mm	7 vrstev, šířka 75mm	850VRFW0200
K-FLEX® K-FIRE PIPE WRAP - předřezané pásy do Ø 250 mm	7 vrstev, šířka 75mm	850VRFW0250
K-FLEX® K-FIRE PIPE WRAP - role 25 m × 50 mm	-	85NSFW25050NA
K-FLEX® K-FIRE PIPE WRAP - role 25 m × 75 mm	-	85NSFW25075NA
K-FLEX® K-FIRE PIPE WRAP AD - role 25 m × 50 mm	-	85NSFW25050
K-FLEX® K-FIRE PIPE WRAP AD - role 25 m × 75 mm	-	85NSFW25075